



## Wartung von Türen und Zargen

### Reinigung verschmutzter Oberflächen

Die Oberflächen pflegen Sie durch Abwischen mit einem weichen, nicht fasernden Tuch. Bei stärkeren Verschmutzungen setzen Sie handwarmes Wasser etwas fettlösendes, mildes, flüssiges Geschirrspülmittel zu. Mittels angefeuchtetem Tuch werden die Flächen gereinigt und anschließend trocken gerieben.

**Scharfe Reinigungsmittel, in denen Salmiak, Alkohole, Öle oder Scheuermittel enthalten sind, dürfen keinesfalls verwendet werden!**

Das gleiche gilt bei der Reinigung von Feuerschutzabschlüssen, in deren Falz ein ÜAKleber angebracht ist; dieser Kleber darf ebenfalls nicht mit den oben genannten Reinigungsmitteln in Kontakt gebracht werden. Pflegemittel sind grundsätzlich nicht erforderlich. Sollten diese verwendet werden, ist darauf zu achten, sie so gering wie möglich aufzutragen.

### Kontrolle und Wartungsempfehlungen (je nach Anspruch)

#### Schlösser

Auf festen Sitz prüfen. Die Schlossfalle muss in das Schließblech einrasten. Die Tür muss von beiden Seiten ohne Probleme zu öffnen sein.

1x jährlich mit dünnflüssigem Kriechöl sparsam bei der Falle in den Schloßkasten einsprühen. Bei Schlössern mit Kunststofffalle ist die Falle wartungsfrei (bei älteren Schlössern mit Metallfalle: Falle leicht nachfetten).

#### Bänder

Kontrolle auf festen Sitz der Bänder - bei Bedarf mit Inbusschlüssel nachziehen (bei älteren Bändern ohne Kunststoffbeschichtung mit wenig Fett nachschmieren).

3-teilige Bänder mit Kunststoffeinsatz sind wartungsfrei (bei Schutz- und Wohnungseingangstüren).

#### Türschließer

Schließer und Schließerarm auf festen Sitz prüfen. Einstellung des Türschließers überprüfen & ggf. nachjustieren.

#### Beschläge - Drücker

Auf festen Sitz prüfen, ggf. Schrauben nachziehen bzw. ersetzen

#### Verglasungen

Reinigen Sie immer mit herkömmlichen, im Handel erhältlichen Glasreinigern oder Wasser mit leichtem Spülmittel. Sollte punktuell Entfernen von Verunreinigungen Probleme bereiten, reinigen Sie das betreffende Feld großflächig. Bei kleinen verunreinigten Stellen den Glasreiniger auf das Putztuch geben und nicht auf das Glas aufsprühen.

**Keinesfalls verwenden:** Scheuermittel, Scheuermilch, Nitroverdünnung, Aceton, etc. sowie Steinwolle, Scheuerschwämme oder sonstige spitze und scharfe Gegenstände.

#### Dichtungen

Dichtungssysteme unterliegen wegen ihrer chemischen Zusammensetzung einem natürlichen Verschleiß. Auf eventuelle Beschädigung überprüfen und gegebenenfalls ersetzen (sehr wichtig bei Feuerschutzabschlüssen). Dichtungen keinesfalls mit aggressiven oder Lösungsmittelhaltigen Putzmitteln in Kontakt bringen!



**Bitte beachten Sie die Wartungsvorschriften des Herstellers!**

Für weitere Fragen oder mehr Infos wenden Sie sich bitte an Ihren snip Ansprechpartner oder rufen Sie +43 316 995 600 3403.